

HOLZFENSTER

SoftLine9.0Classic

Holz-Energiesparfenster mit schmalen, filigranen Ansichten, elegantes, abgerundetes Design



SoftLine
Holz-Fenster

Bautiefe 90 mm
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung



Stöckel unerreicht gut

Stöckel
Fenster · Türen · Bausysteme

Nur höchste nach RAL geforderte Holzqualitäten mit exzellent glatter Oberflächenstruktur kommen beim SoftLine9.0Classic-Holzfenster zum Einsatz. Blendrahmen und Flügel werden präzise auf Schlitz und Zapfen gearbeitet. Setzpfosten und Sprossen sind mit einer aufwändigen Dübelverbindung verleimt.

SoftLine
Holz-Fenster

SoftLine9.0Classic

Energiesparfenster mit schmalen,
filigranen Ansichten
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Bautiefe 90 mm

U_w 0,79
Erspart
bis zu 40%
Energie-
kosten
W/m²K *

* gilt für 3fach-
Wärmeschutz-
verglasung
U_g 0,5 – W/m²K

Einzigtige Vierfach-Oberflächen-
behandlung in vielen Farben

Durchgängig elegantes,
abgerundetes Design

Filigrane, schmal wirkende
Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
mit neutraler Beschichtung und
Edelgasfüllung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz,
hemmt die Kondenswasserbildung

Unter dem Blendrahmen durchlaufende
Regenschutzschiene für gute Wasser-
abführung und hohe Langlebigkeit,
leichte Reinigung, farblich passend zu
vielen Holztönen

Bautiefe 90 mm im Flügel

Zwei umlaufende Dichtungen erhöhen
Wärme- und Schallschutz

Bautiefe 90 mm im Blendrahmen
dadurch hohe Stabilität und Energie-
einsparung

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität,
mehrschichtverleimt, stabil und verzugsfrei,
natürlich schöne Maserung der Sichtflächen

Das Energiesparfenster SoftLine9.0Classic erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiespartechnik. Die starke Bautiefe mit integrierter 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das elegante, anspruchsvolle Design mit schmal wirkenden Ansichten wird jedem architektonischen Anspruch gerecht.

Stöckel
Fenster · Türen · Bausysteme
www.stoeckel-fenster.de